

SPRAY SHORT BURSTS  
MATERIAL DISCHARGES RAPIDLY

READ DIRECTIONS  
FOR BEST RESULTS

# Homax® Ceiling Texture

Textura  
para techo

Cáscara de  
naranja

POPCORN

6 sq. ft.

0,56 m<sup>2</sup>

Easy Patch

Reparación  
sencilla

More Coverage\*  
Vertical Spray

Más cobertura\*  
Rocío vertical

**DANGER! FLAMMABLE VAPOR. CONTENTS UNDER PRESSURE. CAUSES EYE, SKIN AND RESPIRATORY TRACT IRRITATION.**  
Read other cautions on side/back panel before using.

**¡PELIGRO! CONTENIDO BAJO PRESIÓN. CAUSA IRRITACIÓN EN LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS.**  
Lea otras precauciones en el panel posterior y lateral antes de usar.

Net Wt 14 OZ  
(396 g)

**WATER BASED**

Homax® Easy Patch Ceiling Texture contains chip material that replicates popcorn, perlite or aggregate-type ceiling textures. Use to patch and repair damaged ceiling texture, or apply new texture to small areas.

SEE ONLINE DEMO at [www.homaxproducts.com/texture](http://www.homaxproducts.com/texture)

PROTECT CARPET, FURNITURE AND WALLS FROM OVERSPRAY.

- Water-based, use warm water for clean up.
- Sprays best between 68° F and 72° F.
- Eye protection recommended.
- DO NOT spray sideways or upside down.

**DIRECTIONS FOR USE:** MAKE ANY NECESSARY CEILING REPAIRS BEFORE APPLYING. PRIME/SEAL AREA WHITE BEFORE APPLYING TEXTURE.

1. Shake can vigorously for one minute.
2. Screw nozzle onto valve stem.
3. Place fingers on either side of the spray nozzle and hold approximately 9-14" from ceiling surface.
4. To spray, quickly trigger nozzle in half second bursts, releasing the nozzle after each pass. Use short, sweeping strokes, feathering texture into surrounding area. If nozzle is held down continuously, propellant will be released in 2 to 4 second leaving unused material in can. Proper technique allows for 8 to 10 short application strokes.

**DRY TIME:** Allow texture to dry 24 hours if painting over is desired.

**TIP:** For a heavier "chip" appearance apply in multiple thin coats, allowing texture to dry slightly between applications.

**TIP:** Do not apply too heavily or texture will drip or sag.

\*More coverage than Homax® Pro Grade Ceiling Texture.

**DANGER! FLAMMABLE VAPOR. CONTENTS UNDER PRESSURE. CAUSES EYE, SKIN AND RESPIRATORY TRACT IRRITATION.** Contains Calcium Carbonate, Clay, Perlite, Titanium Dioxide and Dimethyl Ether (propellant). Vapors may catch fire. Keep away from heat, sparks and flame. Extinguish all flames and sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Store upright in a cool, dry place. Avoid prolonged exposure to sunlight and other heat sources that may cause bursting. Do not puncture, incinerate, burn or store above 120°F. Use with adequate ventilation. Avoid breathing vapor and spray mist. Avoid contact with eyes and skin. Wear safety glasses or goggles. Wash hands after using.

**FIRST AID:** For eye contact, flush thoroughly with water for 15 minutes and get medical attention. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. If inhaled, remove person to fresh air. If breathing does not improve, get medical attention.  
**KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.**

El restaurador de fácil aplicación para texturas de techo Homax® contiene material en fragmentos que reproduce acabados de techo muy rugosos, de perlita o de tipo agregado. Úselo para reparar y cubrir acabados para techos dañados o para aplicar nuevo acabado sobre áreas pequeñas.

PROTEJA LAS ALFOMBRAS, MUEBLES Y PAREDES DEL EXCESO DE CHORRO.

**CONSEJO:** Coloque una cortina de plástico o sostenga una caja alrededor de la zona que se va a cubrir para que retenga el exceso de chorro.

- La textura es a base de agua, utilice agua tibia para lalimpieza.
- Se rocía mejor entre 20 °C y 22,2 °C.
- Se recomienda el uso de lentes de protección.
- NO rocíe hacia los costados ni de arriba abajo.

**INSTRUCCIONES DE USO:** ANTES DE LA APLICACIÓN, REPARE EL TECHO SEGÚN SEA NECESARIO. APLIQUE PINTURA BASE O SELLE EL ÁREA DE BLANCO ANTES DE APLICAR LA TEXTURA.

1. Agite la lata vigorosamente durante un minuto.
2. Enrosque la boquilla en el vástago de la válvula.
3. Coloque los dedos en uno de los lados de la boquilla del chorro y sosténgalo a una distancia de entre 20,86 cm y 35,56 cm aproximadamente de la superficie del techo.
4. Para que salga el chorro, presione rápidamente la boquilla con toques de medio segundo y suéltela después de cada pasada. Use movimientos cortos y de barrido para a lisar la textura en el área circundante. Si mantiene presionada la boquilla continuamente, el propelente se saldrá en 2 a 4 segundos y dejará el material sin usar dentro de la lata. Una técnica adecuada permite de 8 a 10 movimientos cortos de aplicación.

**TIEMPO DE SECADO:** Si desea pintar, deje que la textura seque durante 24 horas.

**CONSEJO:** Para un acabado aún más rugoso, aplique muchas capas gruesas y deje que el acabado seque ligeramente entre cada aplicación.

**CONSEJO:** No aplique demasiado o el acabado goteará o se doblará.

\*Más cobertura que la textura para cielos rasos Homax® Pro Grade.

Para leer todas las advertencias en español, visite [www.homaxproducts.com](http://www.homaxproducts.com)



**WARNING:** This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). **ASBESTOS WARNING:** If your ceiling texture was applied prior to 1979, DO NOT attempt to remove it without having it tested for asbestos content. Contact your local EPA office or log on to [www.epa.gov/asbestos](http://www.epa.gov/asbestos) for information.

Flat Paint Product VOC < 60% MIR < 1.20

This product is covered by one or more U.S. Patents.

Homax® A Premier Brand of  
The Homax Group, Inc.  
Bellingham WA 98227  
[www.homaxproducts.com](http://www.homaxproducts.com)  
800-729-9029

MADE IN USA

