

Homax®

Popcorn Ceiling Patch

Textura de tirol para
cielo raso

Premezclado y listo para usar

READY-TO-USE

Popcorn
Covers up to 1 sq. ft.
Palomitas, Cubre hasta .09m²

1 US QT. (964 ml)

A base de agua

WATER BASED

CAUTION: CAUSES EYE IRRITATION. Read other cautions on back panel.
PRECAUCIÓN: IRRITA LA PIEL. Lea otras precauciones en el panel posterior.

Popcorn Ceiling Patch

Homax® Popcorn Ceiling Patch is a premixed, ready to use "popcorn" ceiling texture ideal for patch and repair. It conceals holes, scuffs, scrapes, cracks and other damage. Repairs and duplicates original texture. Easy clean up with water.

PREPARATION: Remove damaged texture from area to be repaired prior to texturing. Area should be clean of dirt and dust, and dry before applying. If repairing water stains, seal with white primer/sealer before applying texture.

APPLICATION: Mix texture thoroughly before use. Apply using a mud knife, brush or trowel. If heavier texture is required, allow first coat to dry before applying a second coat. **Coverage:** 1 square foot.

CAUTION: Contains Calcium Carbonate. Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin. Wash thoroughly after using.

FIRST AID: In case of eye contact, immediately flush eyes with water for 15 minutes. Get medical attention if irritation persists. If swallowed, drink several glasses of water and contact a poison control center or doctor immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer.

WARNING: If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Textura de Tirol para Cielo Raso

La textura de tirol Homax® para cielo raso es un producto premezclado y listo para usar, ideal para realizar rellenos y reparaciones. Tapa y disimula brechas, marcas, raspaduras, grietas y otras averías. Repara y reproduce texturas originales. Se limpia fácilmente con agua.

PREPARACION: Utilice una espátula de metal para quitar la textura dañada del área que debe reparar. El área debe estar seca y libre de suciedad y polvo antes de realizar la aplicación. Para reparar manchas de agua, selle con imprimador/sellador blanco antes de aplicar la textura.

APLICACION: Mezcle bien la textura antes de aplicarla. Aplíquela utilizando una espátula, un cepillo o una paleta de albañil. Para lograr una textura más gruesa, deje secar la primera capa antes de aplicar una segunda. **Cobertura:** 1 pie cuadrado (0.09 m²).

PRECAUCIÓN: Contiene carbonato de calcio. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. Lávese bien después de usar.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua durante 15 minutos. Busque atención médica si persiste la irritación. En caso de ingestión, beber varios vasos de agua y acuda al centro de control de envenenamiento o un médico.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ADVERTENCIA: Este producto contiene una sustancia química reconocida por el estado de California como causante de cáncer.

ADVERTENCIA: Al raspar, lijar o remover pintura vieja, puede desprenderse polvo de plomo. **EL PLOMO ES TOXICO.** Llame al 1-800-424-LEAD (en EE.UU.) para comunicarse con la línea directa nacional de información sobre intoxicación con plomo, o Ingrese en www.epa.gov/lead.

85424_31308 0611



Homax®

A Premier Brand of The Homax Group, Inc.
Bellingham, WA 98227
www.homaxproducts.com
800-729-9029 Made in the USA