

LISTA RÁPIDA DE PROYECTO



Recuerde

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Adhesivo para uniones/
mortero | <input type="checkbox"/> Pinzas para losas |
| <input type="checkbox"/> Lechada | <input type="checkbox"/> Guantes para aplicación de
lechada |
| <input type="checkbox"/> Sellador | <input type="checkbox"/> Separadores |
| <input type="checkbox"/> Llana | <input type="checkbox"/> Rodilleras |
| <input type="checkbox"/> Aplanadora de goma para
lechada | <input type="checkbox"/> Estopilla (para pulir losas) |
| <input type="checkbox"/> Esponja | <input type="checkbox"/> Cubeta grande |
| <input type="checkbox"/> Sierras para corte en
húmedo o cortador de losa
(disponible para alquilar*) | <input type="checkbox"/> Kits de instalación Todo en
Uno |
- * Sólo disponible en tiendas donde haya un Centro de Alquiler de Herramientas. Consulte a un asociado para más detalles

INSTALACIÓN DE LOSAS

KNOW-HOW ■

- *El libro Tiling 1-2-3 (Lozas 1-2-3) es un gran recurso para su proyecto*
- *Compre siempre un 10 a 15% más de losas para asegurarse de que tendrá suficientes del estilo y color correctos para completar el trabajo*
- *Asegúrese de que su piso esté totalmente plano, nivelado y rígido*
- *Asegúrese que el piso esté limpio. El polvo, el aceite, la cera o la grasa evitarán que el adhesivo funcione correctamente*
- *Para dar una mejor apariencia, planifique la distribución de manera que comience con losas enteras, del centro hacia fuera. Esto significa que las losas cortadas quedarán en los bordes cercanos a las paredes*
- *Revise la primera losa para asegurarse de que el adhesivo cubra bien la parte posterior de la misma*
- *Los espaciadores ayudarán a crear líneas de lechada rectas y con apariencia profesional*
- *Aplique el sellador después de dejar secar la lechada por un mínimo de 3 días*

Aprenda más...

Videos, Paso a paso & Guías de proyectos

[homedepot.com/knowhow](https://www.homedepot.com/knowhow)

More saving. More doing.™

